



AS
DE
LED
.COM



Ficha técnica FAROLA LED 40W

ref. FA40CR30DU

Tono de luz (CCT)	4500K
Potencia LED	40W ±2%
Luminosidad	6.000 Lm ±2%
Marca/tipo LED	CREE SMD
Nº LEDs	40 pcs
Medidas	570 x 200 x 100 mm
Eficiencia	130 Lm/W ±2%
Factor potencia	0,96
CRI	80
Óptica	PMMA, Óptica III
Protección	IP-66, IK-08
THD	<15
SDCM	<6
Cuerpo	Aleación de aluminio de alta pureza con diseño basculante
Difusor	Cristal transparente
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C
V entrada	100~277VAC, 50/60Hz
Alimentación	Driver MeanWell XLG
Vida media LED	50.000 horas
Instalación	En báculo de hasta Ø65 mm
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Certificados	CE, RoHS, ENEC, EMC, LVD

CARACTERÍSTICAS

5 años de garantía
Eficientes LED SMD Cree
Driver MeanWell XLG integrado
Cuerpo de aluminio de alta pureza
Difusor de cristal transparente
Instalación en báculo Ø60 mm
Cuerpo basculante
Ópticas fabricadas en PMMA

IMAGEN TRASERA



APLICACIONES PRINCIPALES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso profesional en todo tipo de vías (calles, plazas, urbanizaciones...) en báculos de hasta 65 mm de diámetro.

GARANTÍA DE SERIE

Esta farola de LED posee 5 años de garantía, una vida media esperada del LED de 50.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

